

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU BLOCZKI SLABB

(zgodnie z Rozporządzeniem UE 2023/988 – GPSR)

MARKA / PRODUCENT: SLABB

PRODUKT: Betonowe Bloczki Ogrodzeniowe (Modułowe / Gładkie)

KODY PRODUKTÓW / IDENTYFIKATORY:

- Bloczek ogrodzeniowy 80x25x40 – Kod/SKU: SLB-BLO-802540
- Bloczek ogrodzeniowy 80x25x30 – Kod/SKU: SLB-BLO-802530
- Bloczek ogrodzeniowy 40x25x40 – Kod/SKU: SLB-BLO-402540
- Bloczek ogrodzeniowy 40x25x30 – Kod/SKU: SLB-BLO-402530

PRZEZNACZENIE: Konstrukcyjne elementy ogrodzeniowe i mała architektura

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I BHP

- Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy pracach budowlanych.
- Podczas przenoszenia, cięcia i zalewania elementów należy stosować środki ochrony osobistej: rękawice ochronne, obuwie robocze z podnoskiem stalowym, okulary ochronne oraz maseczkę przeciwpyłową.
- Z uwagi na znaczny ciężar pojedynczych elementów, transport ręczny należy wykonywać z zachowaniem norm dźwigania. Elementy należy chwycić za całe korpusy – zabrania się podnoszenia bloczków za ścianki wewnętrzne.
- Uszkodzone lub pęknięte w trakcie transportu bloczki nie mogą być wbudowywane w konstrukcję ogrodzenia.

2. WARUNKI TECHNICZNE BEZPIECZNEGO MONTAŻU

Bloczki ogrodzeniowe stanowią element konstrukcyjny. Nieprawidłowy montaż stwarza ryzyko utraty stabilności lub katastrofy budowlanej.

- Fundament: Ogrodzenie wymaga posadowienia na stabilnej ławie fundamentowej, wylanej poniżej strefy przemarzania gruntu, z wykonaną dylatacją oraz zbrojeniem pionowym.
- Izolacja: Na fundamencie należy bezwzględnie wykonać izolację poziomą przeciwwilgociową.
- Etapowe zalewanie betonem: Komory bloczków zalewa się mieszanką betonową (klasy min. C20/25) ETAPOWO – maksymalnie 3–4 warstwy dziennie (do 80–100 cm wysokości). Przekroczenie tej wysokości w jednym cyklu powoduje wysokie ciśnienie hydrostatyczne i grozi rozsądzeniem ścianek bloczka.
- Błędy montażowe: Wszelkie wady wizualne i wymiarowe bloczków należy zgłosić Producentowi PRZED ich zmontowaniem i zalaniem betonem. Zalanie elementów jest równoznaczne z ich akceptacją.



ul. Ks. Józefa Londzina 47
43-300 Bielsko-Biała



+48/ 533 216 816



www.slabb.eu

3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJA

- Zabrania się stosowania chemicznych środków odladzających (np. soli drogowej) na powierzchni elementów betonowych.
- Do czyszczenia nie należy stosować agresywnych kwasów oraz myjek ciśnieniowych z dyszą rotacyjną z bliskiej odległości.
- Producent zaleca impregnację powierzchniową preparatami dedykowanymi do betonu architektonicznego.

DANE PRODUCENTA I KONTAKT:

SLABB SP. Z O.O.

Strona www: www.slabb.eu

E-mail: zamowienia@slabb.eu

Telefon: +48 533 216 816

Adres:

ul. Ks. Józefa Londzina 47

43-300 Bielsko-Biała



ul. Ks. Józefa Londzina 47
43-300 Bielsko-Biała



+48/ 533 216 816



www.slabb.eu