

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

PŁYTY 8mm, 18 mm i 30 mm

(zgodnie z Rozporządzeniem UE 2023/988 - GPSR)

MARKA / PRODUCENT: SLABB

PRODUKT: Ścienne Płyty z Betonu Architektonicznego

KODY PRODUKTÓW / IDENTYFIKATORY:

- Płyta betonowa ścienna 8 mm – Kod/SKU: PLY-BET-08MM (Formaty standardowe oraz wymiary na zamówienie)
- Płyta betonowa ścienna 18 mm – Kod/SKU: PLY-BET-18MM (Formaty standardowe oraz wymiary na zamówienie)
- Płyta betonowa ścienna 30 mm – Kod/SKU: PLY-BET-30MM (Formaty standardowe oraz wymiary na zamówienie)

PRZEZNACZENIE: Wielkoformatowe okładziny ścienne wewnętrzne oraz elewacyjne.

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I BHP

- Rozładunek i transport: Z uwagi na znaczną masę własną płyt z betonu architektonicznego (szczególnie o grubościach 18 mm i 30 mm), transport oraz przenoszenie należy prowadzić w zespole wieloosobowym z zachowaniem norm dźwigania lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu przyssawkowego/transportowego.
- Sposób przenoszenia: Płyty należy wynosić i przemieszczać wyłącznie w pozycji pionowej (krawędzią do dołu). Zabrania się przenoszenia i podnoszenia płyt na płasko, co grozi ich pęknięciem pod wpływem własnego ciężaru.
- Środki ochrony osobistej: Podczas prac transportowych, przeładunkowych i montażowych należy stosować rękawice robocze o dobrej chwytności oraz obuwie robocze z podnoskiem ochronnym.
- Magazynowanie: Płyty należy przechowywać na utwardzonym, suchym i wypoziomowanym podłożu, ustawione na krawędzi (w pozycji pionowej) na dedykowanych stojakach lub paletach, przełożone materiałem ochronnym (np. pianką, tekturą).

2. WARUNKI TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA I MONTAŻU

- Przygotowanie podłoża: Ściana przeznaczona do montażu musi być zwarta, nośna, sucha, czysta (pozbawiona kurzu, pyłu i tłuszczu) oraz zagruntowana preparatem głęboko penetrującym.
- Aklimatyzacja: Przed montażem płyty powinny leżakować w pomieszczeniu docelowym przez minimum 24–48 godzin w celu wyrównania temperatury i wilgotności.
- Montaż płyt 8 mm: Dedykowane do wnętrz. Montaż klejowy na elastyczne kleje odkształcalne (klasy min. C2S1/C2S2) nanoszone metodą kombinowaną (paca zębata na ścianę + cienka warstwa na spód płyty).



ul. Ks. Józefa Londzina 47
43-300 Bielsko-Biała



+48/ 533 216 816



www.slabb.eu

- Montaż płyt 18 mm: Zastosowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne (elewacje). Montaż na kleje hybrydowe/polimerowe lub kleje cementowe o podwyższonej przyczepności. Przy montażach zewnętrznych lub wysokich wymagane jest dodatkowe kotwienie mechaniczne.
- Montaż płyt 30 mm: Zastosowanie elewacyjne i ciężkie okładziny ścienne. Wymagają stosowania montażu mechanicznego (podkonstrukcja aluminiowa/stalowa, kotwy elewacyjne) lub montażu hybrydowego (klej o wysokiej nośności + kotwy mechaniczne).
- Wymiary na zamówienie (niestandardowe): W przypadku płyt o gabarytach niestandardowych realizowanych na indywidualne zamówienie, schemat montażu, rozstaw kotew oraz zużycie kleju należy każdorazowo skonsultować z działem technicznym producenta.
- Szczeliny dylatacyjne: Bezwzględnie wymagane jest zachowanie szczeliny dylatacyjnej o szerokości min. 2–3 mm (we wnętrzach) oraz 5–8 mm (na elewacjach). Montaż stykowy (bezsposoinowy) jest zabroniony.

3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJA

- ZAKAZ SOLI I CHEMII AGRESYWNEJ: Bezwzględnie zabrania się stosowania soli drogowej, środków odladzających oraz kwasów w sąsiedztwie płyt betonowych.
- Czyszczenie: Do pielęgnacji należy używać wody z detergentem o neutralnym pH lub dedykowanych preparatów do betonu architektonicznego. Zabrania się stosowania środków rozpuszczalnikowych, szorstkich czyścików oraz myjek ciśnieniowych z bliskiej odległości.
- Impregnacja: Po zakończeniu montażu i wyschnięciu klejów należy wykonać impregnację hydrofobową preparatami do betonu. Zabieg zaleca się odnawiać co 2 lata w celu ochrony przed plamami i wnikaniem wilgoci.

DANE PRODUCENTA I KONTAKT:

SLABB SP. Z O.O.

Adres: ul. Ks. Józefa Londzina 47, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48 533 216 816 | E-mail: zamowienia@slabb.eu

Strona [www: www.slabb.eu](http://www.slabb.eu)



ul. Ks. Józefa Londzina 47
43-300 Bielsko-Biała



+48/ 533 216 816



www.slabb.eu