

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

PŁYTY TARASOWE 5 CM i 8 cm

(zgodnie z Rozporządzeniem UE 2023/988 - GPSR)

MARKA / PRODUCENT: SLABB

PRODUKT: Tarasowe i Ogrodowe Płyty z Betonu Architektonicznego

KODY PRODUKTÓW / IDENTYFIKATORY:

- Płyta tarasowa betonowa 5 cm – Kod/SKU: PLY-TAR-05CM (Formaty standardowe oraz wymiary na zamówienie)
- Płyta tarasowa betonowa 8 cm – Kod/SKU: PLY-TAR-08CM (Formaty standardowe oraz wymiary na zamówienie)

PRZEZNACZENIE: Nawierzchnie tarasowe, ścieżki ogrodowe, chodniki, ciągi piesze oraz podjazdy (zgodnie ze specyfikacją grubości).

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I BHP

- Rozładunek i transport: Z uwagi na dużą masę własną płyt tarasowych (szczególnie o grubości 8 cm), ich transport oraz układanie należy prowadzić w zespole wieloosobowym z zachowaniem zasad ergonomii i norm dźwigania lub przy użyciu chwytaków próżniowych/mechanicznych.
- Sposób przenoszenia: Płyty podczas ręcznego przenoszenia należy trzymać pewnie za krawędzie boczne lub spód, najlepiej w pozycji pionowej lub pod kątem, unikając wyginania i gwałtownych uderzeń o podłoże.
- Środki ochrony osobistej: Podczas prac wyładunkowych, transportowych i montażowych (w tym przy docinaniu) obowiązkowo należy stosować rękawice ochronne o wysokiej chwytności, obuwie robocze z podnoskiem stalowym oraz okulary i maskę przeciwpyłową (podczas cięcia betonu).
- Magazynowanie: Płyty należy przechowywać na utwardzonym, suchym i wyrównanym podłożu, na paletach lub dedykowanych przekładkach drewnianych/piankowych, chroniąc krawędzie przed wyszczerbieniem.

2. WARUNKI TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA I MONTAŻU

- Przygotowanie podbudowy: Wymagane jest wykonanie stabilnej, przepuszczalnej dla wody podbudowy (kruszywo łamane, tłuczeń, podsypka grysowa) o odpowiedniej nośności i spadku min. 1,5–2% umożliwiającym odpływ wody opadowej.
- Układanie płyt 5 cm: Przeznaczone głównie na tarasy wentylowane (na wspornikach/podkładkach), na wylewki betonowe (montaż klejowy na elastyczne zaprawy klejowe zewnętrzne) lub na podbudowę grysową (ruch pieszny).
- Układanie płyt 8 cm: Przeznaczone na podbudowy podłoża gruntowego pod ruch pieszny



ul. Ks. Józefa Londzina 47
43-300 Bielsko-Biała



+48/ 533 216 816



www.slabb.eu

oraz podjazdy dla samochodów osobowych (przy odpowiednio zaprojektowanej podbudowie). Układać na podsypce z grysu (3–5 mm) lub zaprawie drenażowej.

- Wymiary na zamówienie (niestandardowe): W przypadku wielkoformatowych płyt wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta, grubość podbudowy oraz ewentualny ruch pojazdów należy każdorazowo uzgodnić z projektantem lub działem technicznym producenta.
- Spoinowanie i dylatacje: Bezwzględnie wymagane jest zachowanie spoin między płytami o szerokości min. 5-7 mm (nie układać płyt "na styk"). Spoiny wypełniać drobnym grysem, piaskiem płukany lub fugą żywiczną przepuszczalną dla wody.

3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJA

- ZAKAZ SOLI I CHEMII AGRESYWNEJ: Bezwzględnie zabrania się stosowania soli drogowej oraz chemicznych środków odladzających na powierzchni płyt tarasowych w okresie zimowym (grozi uszkodzeniem struktury betonu i odspojeniami).
- Czyszczenie: Pielęgnację prowadzić przy użyciu czystej wody lub środków o neutralnym pH przeznaczonych do betonu architektonicznego. Nie stosować silnych kwasów, środków z zawartością rozpuszczalników oraz myjek ciśnieniowych z dyszą rotacyjną z bliskiej odległości.
- Impregnacja: Po ułożeniu i całkowitym wyschnięciu nawierzchni zaleca się wykonanie impregnacji hydrofobowej preparatami do betonu zewnętrznego. Zabieg warto należy powtarzać co 2 lata dla ochrony przed wnikaniem brudu, plamami i wykwitami.

DANE PRODUCENTA I KONTAKT:

SLABB SP. Z O.O.

Adres: ul. Ks. Józefa Londzina 47, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48 533 216 816 | E-mail: zamowienia@slabb.eu

Strona [www: www.slabb.eu](http://www.slabb.eu)



ul. Ks. Józefa Londzina 47
43-300 Bielsko-Biała



+48/ 533 216 816



www.slabb.eu